



**2014年 8月改訂 (第7版)
*2012年 4月改訂

貯 法：室温保存
使用期限：容器、外箱に表示
注 意：取扱い上の注意の項参照

日本標準商品分類番号 873319	
	ソルラクトS輸液
承認番号	21900AMX01700
薬価収載	2007年12月
販売開始	1987年10月

ソルビトール加乳酸リンゲル液

処方箋医薬品^注

ソルラクト[®]S 輸液

SOLULACT[®]S

【禁忌】(次の患者には投与しないこと)

- (1) 乳酸血症の患者
[乳酸血症が悪化するおそれがある.]
- (2) 遺伝性果糖不耐症の患者
[果糖尿, 果糖血症が誘発されるおそれがある.]

【組成・性状】

〈成分・分量〉

	1袋 250mL中	1袋 500mL中
有効成分 D-ソルビトール	12.5 g	25.0 g
塩化ナトリウム	1.5 g	3.0 g
塩化カリウム	0.075 g	0.150 g
塩化カルシウム水和物	0.05 g	0.10 g
L-乳酸ナトリウム液 (L-乳酸ナトリウムとして)	1.55 g (0.775 g)	3.10 g (1.55 g)

〈電解質量〉

	1袋 250mL中	1袋 500mL中
Na ⁺	32.75 mEq	65.5 mEq
K ⁺	1 mEq	2 mEq
Ca ²⁺	0.75 mEq	1.5 mEq
Cl ⁻	27.5 mEq	55 mEq
L-Lactate ⁻	7 mEq	14 mEq

〈熱量〉

	1袋 250mL中	1袋 500mL中
熱量	50 kcal	100 kcal

〈性状〉

性状	無色澄明の液で、味はわずかに甘い。
pH	6.0~7.5
浸透圧比	約2 (生理食塩液に対する比)

【効能又は効果】

循環血液量及び組織間液の減少時における細胞外液の補給・補正, 代謝性アシドーシスの補正, エネルギーの補給

【用法及び用量】

通常成人, 1回500~1,000mLを点滴静注する。投与速度は通常成人D-ソルビトールとして1時間あたり0.5g/kg体重以下とする。なお, 年齢, 症状, 体重により適宜増減する。

【使用上の注意】

1. 慎重投与

(次の患者には慎重に投与すること)

- (1) 腎疾患に基づく腎不全のある患者
[腎不全病態が悪化するおそれがある.]
- (2) 心不全のある患者
[心不全が悪化するおそれがある.]
- (3) 重篤な肝障害のある患者
[乳酸血症が誘発されるおそれがある.]
- (4) 高張性脱水症の患者
[高張性脱水症が悪化するおそれがある.]
- (5) 閉塞性尿路疾患により尿量が減少している患者
[水及び電解質が蓄積するおそれがある.]

2. 副作用

本剤は使用成績調査等の副作用発現頻度が明確となる調査を実施していないため, 発現頻度については文献等を参考にした。

	頻度不明
* 過敏症	紅斑 蕁麻疹 そう痒感
大量・急速投与による障害	脳浮腫 肺水腫 末梢の浮腫

3. 高齢者への投与

一般に高齢者では生理機能が低下している
ので減量するなど注意すること。

4. 適用上の注意

調製時

- (1)本剤はカルシウムを含有するため、ク
エン酸加血液と混合すると凝血を起こ
すおそれがあるので注意すること。
- (2)リン酸イオン及び炭酸イオンと沈殿を
生じるので、リン酸又は炭酸を含む製
剤と配合しないこと。

【取扱い上の注意】

〈使用前の注意〉

- 内容液が漏れている場合や、内容液に混濁・浮遊
物等の異常が認められるときは使用しないこと。
- 排出口をシールしているフィルムがはがれている
ときは使用しないこと。

〈調製時の注意〉

- 使用時には排出口をシールしているフィルムをは
がすこと。
- 注射針は、無菌的操作により、ゴム栓の刻印部に
まっすぐ刺通すること。斜めに刺すと、ゴム栓や
排出口内壁の削り片が薬液中に混入したり、容器
を刺通し液漏れの原因となったりすることがある。
- 薬剤を配合するときには、よく転倒混和し、配合
変化に注意すること。

**〈投与時の注意〉

- 本品に通気針（エア針）は不要である。
- 輸液セット等のびん針を接続する際は、ゴム栓の
刻印部にまっすぐ刺通すること。
- 連結管を用いた2バッグ以上の連続投与は原則と
して行わないこと。

〈ソフトバッグの取扱い上の注意〉

- 本品は軟らかいプラスチックのバッグなので、鋭
利なもの等で傷つけないこと。液漏れの原因となる。
- 包装袋より取り出したまま保管すると、内容液が
蒸散する可能性があるため、速やかに使用するか
包装袋に戻し封をすること。
- 容器の目盛りは目安として使用すること。

〈安定性試験〉

加速試験（40℃，相対湿度75%，6カ月）の結果，通
常の市場流通下において3年間安定であることが推
測された^{1), 2)}。

【包装】

250mL×20袋
500mL×20袋

【主要文献】

- 1)テルモ株式会社：250mLの安定性試験（社内資料）。
- 2)テルモ株式会社：500mLの安定性試験（社内資料）。

【文献請求先】

主要文献に記載の社内資料につきましても下記にご
請求下さい。

テルモ株式会社 コールセンター
〒151-0072 東京都渋谷区幡ヶ谷2丁目44番1号
TEL 0120-12-8195