

貯 法：遮光した気密容器、火気を避けて保存
 使用期限：容器底部又はラベルに記載
 注 意：火気厳禁 アルコール類 危険等級Ⅱ 水溶性

承認番号	16000AMZ05361000
薬価収載	1985年12月
販売開始	1978年10月

外用殺菌消毒剤

日本薬局方 消毒用エタノール
消毒用エタノール「ヤクハン」
 Ethanol for Disinfection

【禁忌】（次の部位には使用しないこと）
 損傷皮膚及び粘膜 [刺激作用を有するので]

【組成・性状】

1. 組成

本品は15℃でエタノール（C₂H₆O）76.9～81.4vol%を含む（比重による）。

2. 製剤の性状

本品は無色透明の液である。

本品は水と混和する。本品は点火するとき、淡青色の炎をあげて燃える。

本品は揮発性である。

比重 d_{4}^{15} ：0.86027～0.87264

【効能・効果】【用法・用量】

効能・効果	手指・皮膚の消毒、手術部位（手術野）の皮膚の消毒、医療機器の消毒
用法・用量	本品をそのまま消毒部位に塗布する。

【使用上の注意】

1. 重要な基本的注意

- (1)眼に入らないよう注意すること。入った場合には水でよく洗い流すこと
- (2)広範囲又は長期間使用する場合、蒸気の吸入に注意すること。[エタノール蒸気に大量に又は繰り返しさらされた場合、粘膜への刺激、頭痛等を起こすことがある。]

2. 副作用

本剤は使用成績調査等の副作用発現頻度が明確となる調査を実施していない。

	頻度不明
過敏症 ^{注)}	発疹等
皮膚 ^{注)}	刺激症状

注) このような症状があらわれた場合には使用を中止すること。

3. 適用上の注意

(1)投与経路

外用にのみ使用すること。

(2)使用時

- 1)同一部位に反復使用した場合には、脱脂等による皮膚荒れを起こすことがあるので注意すること。
- 2)本剤は血清、膿汁等の蛋白質を凝固させ、内部にまで浸透しないことがあるので、これらが付着している医療機器等に用いる場合には、十分に洗い落してから使用すること。
- 3)引火性、爆発性があるため、火気（電気メス使用等も含む）には十分注意すること。また、電気メスによる発火事故が報告されているので、電気メス等を使用する場合には本剤を乾燥させ、アルコール蒸気の拡散を確認してから使用すること。

4. その他の注意

承認外の経皮的エタノール注入療法（PEIT）使用例で、注入時の疼痛、酩酊感、発熱、本剤の局所外流出による重篤な胆道・腹腔内等での出血、肝梗塞、肝不全等が報告されている。

【取扱い上の注意】

1. 金属器具を長時間浸漬する必要がある場合には、腐食を防止するために0.2～1.0%の亜硝酸ナトリウムを添加すること。
2. 合成ゴム製品、合成樹脂製品、光学器具、鏡器具、塗装カテテル等には、変質するものがあるので、このような器具は長時間浸漬しないこと。

【包 装】

500mL（角型減容）
 500mL（蛇腹減容）
 1000mL
 5L（減容：コック付）
 10L（コック付）
 16L（缶）

*【文献請求先】

日医工株式会社 お客様サポートセンター
 〒930-8583 富山市総曲輪1丁目6番21
 フリーダイヤル (0120) 517-215
 Fax (076) 442-8948

* 販売元

日医工株式会社
 NICHIKO 富山市総曲輪1丁目6番21

製造販売元

ヤクハン製薬株式会社
 北海道北広島市北の里27番地